TRANSMISSION RS FE 80W-90

Lubrifiant Boîtes de Vitesses

L'ESSENTIEL

HUILE SEMI-SYNTHETIQUE POUR PONTS ET ENGRENAGES

SAE 80W-90

NORMES INTERNATIONALES

- ✓ **API MT-1**
- ✓ **API GL-4**
- ✓ **API GL-5**

HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEURS

- ✓ **MAN 341 TYPE E2, Z2**
- ✓ **MAN 342 TYPE M2**
- ✓ **ZF TE-ML 02B, 05A, 16B, 17B, 19B, 21A**

Répond aux exigences de :

- ✓ **Satisfait les exigences tous ponts de RENAULT TRUCKS (intervalle de vidange allongé)**

Applications

TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W-90 est une huile développée pour tous engrenages lorsqu'une huile API MT-1, API GL-4 ou API GL-5 est exigée et pour les boîtes de vitesses, ponts, boîtes de transfert.

TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W-90 est tout particulièrement recommandée pour les engrenages hypoïdes très chargés.

Bénéfices pour le client

- Indice de viscosité élevé.
- **Propriétés Extrême-Pression très élevées**
- Excellentes propriétés anti-mousse, anticorrosion, antirouille.
- **Intervalle de vidange allongé**.
- **Economie de carburant**

Caractéristiques*

Essai	Unité	Méthode d'essai	Résultat
Masse volumique à 15°C	kg/m^3	DIN 51757 D	886
Viscosité à 40 °C	mm^2/s	ASTM D445	115
Viscosité à 100 °C	mm^2/s	ASTM D445	14.1
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	123
Point d'écoulement	°C	ASTM D92	-33

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications.

Conseils d'utilisation

Avant l'utilisation du produit, il est important de vérifier le manuel d'entretien du véhicule : la vidange est effectuée selon la préconisation du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60 °C tout en évitant une exposition à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Le stockage des emballages est préférable à l'abri des intempéries. Dans le cas contraire, les fûts doivent être entreposés horizontalement pour éviter une contamination éventuelle par l'eau ainsi que l'effacement de l'étiquette du produit.

Santé, sécurité et environnement

Sur la base des informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Elle est disponible sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur le site www.quickfds.fr.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné.

En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement et à respecter les réglementations locales.

Les variations sont possibles dans des conditions de production normales mais elles n'affectent pas les performances du produit attendues quel que soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans avis préalable. Nos produits sont consultables sur notre site www.lubrifiants.total.fr.